

	FICHE TECHNIQUE	Gamme Grand Public
		Révision : 2
	RENOVATEUR PEINTURES	Date : 11/10/2005
		Remplace : 14/01/2004

TECHNICO CHIMIE AUTO S.A.
 Z.A Les Marchais – 28480 LUIGNY
 Tél : (0) 237.29.50.50.
 Fax : (0) 237.29.55.00.

Produit de traitement curatif des peintures anciennes, oxydées et présentant des rayures.

Le **RENOVATEUR PEINTURES** est un polish abrasif fort – rénovateur

1 - CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES

Aspect : Pâteux

Couleur : Blanc à blanc cassé

pH du produit pur : Non applicable

Densité : 1.20

Point éclair : <61°C

Solubilité dans l'eau : Le produit se disperse

2 - MODE D'EMPLOI

Les surfaces à traiter doivent être parfaitement propres et sèches, dépourvues de toutes traces de corps gras, d'hydrocarbures, de poussières, d'insectes, de goudrons, etc...

L'application peut se faire manuellement au tampon

Mettre du polish sur le tampon.

Frotter uniformément en appliquant un mouvement circulaire.

Laisser sécher.

Lustrer avec un chiffon doux, propre et non pelucheux.

Toutefois, les meilleurs résultats sont obtenus avec l'utilisation d'une lustreuse-polisseuse électrique à mouvement circulaire.

En effet, la rotation provoque un échauffement des surfaces en contact et permet un fluage homogène et uniforme des surfaces.

3 - RECOMMANDATIONS

Ce produit craint le gel.

Toujours effectuer un essai préalable sur une petite surface.

IMPORTANT

Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou exposées au soleil.

Ne pas appliquer sur des surfaces humides.

Ne pas appliquer sur des surfaces à température inférieure à 5°C.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.