	FICHE TECHNIQUE	Gamme Grand Public
	XENIUM « LUSTREUR protecteur »	Révision : 1
		Date : 22/12/2006
		Remplace : 02/03/2006

TECHNICO CHIMIE AUTO S.A.
 Z.A Les Marchais – 28480 LUIGNY
 Tél : (0) 237.29.50.50.
 Fax : (0) 237.29.55.00.

TRAITEMENT CARROSSERIE

SÉCHAGE IMMEDIAT – TRÈS HAUT POUVOIR BRILLANT LONGUE DURÉE
 ESSUYAGE FACILE ET RAPIDE – ACTION SUPER RENFORCÉE
 FILM ANTI VIEILLISSEMENT – UTILISATION SUR TOUTES PEINTURES SANS PRÉPARATION SPÉCIALE

Produit recommandé pour le traitement, la protection et la rénovation de toutes peintures même ternies. Ce **LUSTREUR** redonne un éclat et une brillance exceptionnelle et durable et laisse un film protecteur contre les intempéries et pollutions atmosphériques, ralentissant ainsi le vieillissement de la peinture et résistant aux U.V. Essuyage facile et rapide. Il n'est pas nécessaire de frotter fort, Le **XENIUM** s'élimine sous forme d'une poudre impalpable.

1 - CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES

Etat physique : Pâte liquide

Couleur : blanche

Odeur : Classique

Point éclair : non déterminé

Point d'inflammation : non applicable

Densité à 20° C : 0.960

pH à 20° C : Neutre

Solubilité dans l'eau : Partiellement miscible.

Composition : Emulsion d'enduits, de silicones non volatils, de polyuréthanes, d'agents polissants et de solvants non aromatiques dans l'eau.

2 - MODE D'EMPLOI

- **Manuelle**

S'utilise pur à température ambiante.

Appliquer le **XENIUM** avec un chiffon doux, ou de la ouate, par mouvements circulaires.

Laisser sécher. Le temps de séchage est fonction de la température ambiante

(*séchage immédiat à 25°C pour une pellicule fine*).

Essuyer avec un chiffon doux. Il n'est pas nécessaire de frotter avec insistance, le Traitement s'élimine facilement en provoquant une très légère poussière impalpable.


- **A la lustreuse**

Utiliser un disque en mousse ou une peau de mouton.

Étaler le produit lustreuse éteinte.

Démarrer et augmenter progressivement la vitesse de rotation afin d'éviter les ronds de ponçage.

Travailler par passes croisées.

	FICHE TECHNIQUE	Gamme Grand Public
		Révision : 1
	XENIUM « LUSTREUR protecteur »	Date : 22/12/2006
		Remplace : 02/03/2006

3 - RECOMMANDATIONS

Toujours employer à l'abri du soleil, sur des surfaces propres et sèches.

Stocker dans un endroit frais et éloigné de toute source de chaleur ou flamme, à l'abri du gel.

Utiliser sur une carrosserie propre et sèche.

Conservation : 12 mois minimum en récipients non ouverts.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.