

 www.neoclean.com	FICHE TECHNIQUE	Gamme Professionnelle
	NETTOYANT JANTES CONCENTRÉ	Révision :
		Date : 16/12/2005
		Remplace :

TECHNICO CHIMIE AUTO S.A.
Z.A Les Marchais – 28480 LUIGNY
Tél : (0) 237.29.50.50.
Fax : (0) 237.29.55.00.

**NETTOYANT JANTES AUTOMOBILES
"JANTES CONCENTRE"**

Produit de nettoyage pour jantes automobiles aluminium, acier, plastiques (vernis).
Sans acide, résultant d'une formulation équilibrée d'ingrédients synergiques combinés avec des agents tensioactifs non ioniques et anioniques spécialement sélectionnés, il contient des anti-corrosifs cuivre et aluminium.
Son adaptation et sa compatibilité ont été spécialement étudiées à travers différents essais dans notre laboratoire et suivant les normes AFNOR ou ISO suivantes :

NF - ISO 304	Tension superficielle
ATD - TG	Comportement de 0°C à 1000°C
NFT 90-114	Teneur en hydrocarbure
ISO 2160/72	Corrosion sur cuivre et aluminium
ASTM D 46-27 DIN 5360	Corrosion sur ferreux
NFT 60112	Indice de neutralité
NFT 60113	Teneur en eau
NFT 90-012	Teneur en plomb 2nB

Essais des eaux

NFT 90012	Teneur en nitrite
DCO	
DBO	

Il ne contient aucun solvant dangereux (Benzène, Ether, Acétone, Chloroforme, Solvants, Chlores ...)
Il ne contient pas non plus de Plomb, Mercure, Arsenic, Cadmium, Carodium, et ne contient pas d'Acide.

1 - CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES

Etat physique : Liquide.

Couleur : Jaune clair.

Odeur : Léger (légère).

pH : env. 13

T° d'ébullition initiale [°C] : Non applicable.

Densité : 1.14

Solubilité dans l'eau : Complète.

Point d'éclair [°C] : Non applicable

Persistance et dégradabilité : Les agents de surface contenus dans cette formulation répondent aux exigences du règlement européen 648/2004 relatives à la biodégradabilité.

Biodégradation : > 60

2 - MODE D'EMPLOI

Ce produit est concentré. Il peut être utilisé par pulvérisations sous forme de brouillard, par jet automatique en machine ou par toutes applications manuelles.

Suivant certains cas de salissures, il est conseillé d'observer une pause de réaction, temps nécessaire à la pénétration du produit, variant de 2 à 5 minutes.

Dilution conseillée : 25 - 30 %.

Vaporiser sur roue sèche de bas en haut, laisser agir environ 2 minutes et rincer à l'eau en haute pression.

 www.neoclean.com	FICHE TECHNIQUE	Gamme Professionnelle
	NETTOYANT JANTES CONCENTRÉ	Révision :
		Date : 16/12/2005
		Remplace :

3 - RECOMMANDATIONS

Ce produit doit s'utiliser sur des roues vernies.
Dans les autres cas, faire un essai préalable sur une petite surface non apparente.
Produit CORROSIF. Provoque des brûlures.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.