

TECHNICO CHIMIE AUTO S.A.  
Z.A Les Marchais – 28480 LUIGNY  
Tél : (0) 237.29.50.50.  
Fax : (0) 237.29.55.00.

Le **DÉSOXYDANT PEINTURE VO** est un polish de finition issu d'une formulation sur base aqueuse et **sans silicone**.

Idéale pour le travail à la main, il élimine rapidement les micro-rayures de ponçage et fait ressortir un brillant éclatant et durable. Il procure une finition parfaite, sans trace, ni voile sur peintures : brillant et direct ou vernis hight solid foncé. Il s'utilise sur tout type de peinture. Son aspect onctueux facilite sont étalement et sa mise en œuvre.

### 1 - CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES

**Etat physique :** Pâte.

**Couleur :** Blanche.

**pH :** Neutre.

**T.d'ébullition initiale [C] :** Aucune donnée disponible.

**Densité :** 1.18

**Solubilité dans l'eau :** Le produit se disperse dans l'eau.

**Point d'éclair [C] :** Non applicable.

**Persistance et dégradabilité :** Les agents de surface contenus dans cette formulation répondent aux exigences du règlement européen 648/2004 relatives à la biodégradabilité.

**Biodégradation :** + / - 55

**COV :** 25%

**Types de particules abrasives :**

Silice : C 500 (< 5%), C 800 (10 à 20%)

Alumine : (10 à 20 %)

### 2 - MODE D'EMPLOI

Utiliser sur une carrosserie propre et sèche, à l'abri du soleil.

#### **A la main :**

Polir à l'aide de la **ouate NEOCLEAN** ou un chiffon doux.

Frotter en passe croisée en insistant si nécessaire.

Pour une finition parfaite, utiliser une microfibre qui permettra d'obtenir un brillant éclatant.

#### **A la lustreuse :**

Utiliser un disque mousse de polissage.

Etaler le produit : lustreuse éteinte.

Démarrer et augmenter progressivement la vitesse de rotation, afin d'éviter les ronds de ponçage.

### 3 - RECOMMANDATIONS

Pour fixer le brillant ainsi obtenu, nous vous conseillons de traiter la carrosserie au Lustreur **EPOXIUM PTFE NEOCLEAN**, qui fixera le brillant pour une longue durée.

Conserver à l'abri du gel.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Porter des gants appropriés.

En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

Nous recommandons d'éviter l'application sur une surface vernie ou d'en vérifier la parfaite compatibilité.

Toujours faire un essai sur une petite surface non apparente.

Conservation : 6 mois après ouverture du flacon

**Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.**