

**SHAMPOOING
PORTIQUE ROULEAUX "PR"**

TECHNICO CHIMIE AUTO S.A.
Z.A Les Marchais – 28480 LUIGNY
Tél : (0) 237.29.50.50.
Fax : (0) 237.29.55.00.

**SHAMPOOING CONCENTRE MULTIFONCTIONS SPECIALEMENT DESTINE
AUX SYSTEMES LAVAGE PORTIQUE A BROUSSE ou LAVAGE MANUEL**

Le Shampooing « PR » concentré est un shampooing multifonctions. Il peut être utilisé pour le lavage de tous les véhicules (carrosseries, bâches, etc...) mais également pour le nettoyage de tous supports sans exceptions (plastique, bois, alu, sols, etc...).

DETERGENCE : Le Shampooing « PR » est un nettoyant, détergent industriel. Il permet d'obtenir une bonne élimination du « film routier » et redonne de la brillance aux carrosseries et autres supports.

ELASTOMERES ET PEINTURES : Il est neutre vis-à-vis des élastomères, matières plastiques et peintures. Il ne possède dans sa formulation aucun solvant ou oxydant modifiant les caractéristiques physico-chimiques de ces composés.

ANTICORROSION : Il ne possède pas dans sa formulation d'anticorrosions spécifiques pour métaux ferreux ou alliages légers. Néanmoins, après rinçage à l'eau, il s'élimine complètement et aucun phénomène de corrosion ne peut lui être imputable.

1 - CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES

Etat physique : Liquide légèrement visqueux

Couleur : Verte.

Odeur : Fruitée.

pH : env. 8

Densité : 1.02

Solubilité dans l'eau : Complète.

Point d'éclair [°C] : Non applicable.

Persistance et dégradabilité : Les agents de surface contenus dans cette formulation répondent aux exigences du règlement européen 648/2004 relatives à la biodégradabilité.

Biodégradation : = / > 90

Contient des conservateurs.

Contient également du parfum.

2 - MODE D'EMPLOI

Le Shampooing « PR » peut être employé d'une façon manuelle à une concentration dans l'eau de 1 à 12 % maximum dans tous les systèmes de lavage automatique à rouleaux.

PORTIQUE DE LAVAGE A ROULEAUX : Diluer dans l'eau le Shampooing « PR » concentré de 3 à 5 % maximum suivant les salissures et remplir le bidon du nettoyeur ou du portique, ou suivant le modèle de l'appareil, mettre pur et régler le débit. Rincer abondamment à l'eau et laisser sécher.

PRELAVAGE CARROSSERIE (pour centre de lavage automatique) : Mélanger dans l'eau le Shampooing « PR » concentré de 1 à 5 % maximum suivant les salissures et l'importance du «film routier»

A l'aide d'un pulvérisateur type jardin ou autre, vaporiser sur la carrosserie sèche et à l'abri du soleil de bas en haut pour éviter toute coulure.

Laisser agir 1 minute puis laver normalement la carrosserie, rincer et laisser sécher.

NETTOYAGE MANUEL : Mélanger dans l'eau le Shampooing « PR » concentré de 1 à 12 % maximum suivant les salissures à l'aide d'une éponge ou d'une serpillière. Frotter le support à nettoyer, rincer et laisser sécher.

3 - RECOMMANDATIONS

Ce shampoing est un produit concentré, il doit être impérativement employé aux doses prescrites. Il ne peut en aucun cas être employé pur sous risque d'altérer les matériaux.

Une mauvaise utilisation du produit ne peut en aucun cas engager la responsabilité de TECHNICO CHIMIE AUTO.

STOCKAGE : Ce produit doit être stocké dans un endroit ventilé à une température comprise entre -3°C à $+40^{\circ}\text{C}$ maxi.

Conserver hors de la portée des enfants

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.