

**SHAMPOOING POIDS LOURDS
"MAXI TRUCK"**

TECHNICO CHIMIE AUTO S.A.
Z.A Les Marchais – 28480 LUIGNY
Tél : (0) 237.29.50.50.
Fax : (0) 237.29.55.00.

**SHAMPOOING CONCENTRE MULTIFONCTIONS TRES HAUTE PERFORMANCE
SPECIALEMENT DESTINE AUX LAVAGES POIDS LOURDS
PAR SYSTEME DE PULVERISATION ou PORTIQUE DE LAVAGE**

**Conforme à L'arrêté du 8 Septembre 1999 RELATIF AUX PRODUITS DE NETTOYAGE DU
MATERIEL POUVANT SE TROUVER AU CONTACT DES DENREES ALIMENTAIRES.**

MAXI TRUCK concentré est un shampoing multifonctions. Il peut être utilisé pour le lavage de tous les véhicules (carrosseries, bâches, etc...) mais également pour le nettoyage de tous supports sans exceptions (plastique, bois, alu, sols, etc...)

MAXI TRUCK peut être employé d'une façon manuelle à une concentration dans l'eau de 1 à 12 % maximum ou au moyen d'appareils à jet haute pression à une concentration de 1 à 5 % maximum ainsi que dans tous les systèmes de lavage automatique haute ou basse pression. Il possède un haut pouvoir de mouillabilité ainsi qu'un pouvoir moussant renforcé évitant son séchage rapide.

DETERGENCE : C'est un nettoyant, détergent industriel. Il permet d'obtenir une élimination quasi totale du « film routier » et redonne la brillance d'origine aux carrosseries et autres supports. Il a été spécialement étudié pour la dilution et l'élimination totale des sels de calcium, magnésium et sodium, etc... Il permet également d'obtenir un effet déperlant évitant l'emploi de cire en phase finale de lavage.

SEQUESTRANT : Outre ses propriétés de mouillabilité, possède un inhibiteur destiné à éviter la précipitation des carbonates, sulfates, hydroxydes, etc.. qui laissent des traces blanches sur les supports après lavages. Cette action est due à la formation de complexes métalliques stables et entièrement solubles dans l'eau.

DISPERSION : Il disperse les composants insolubles du film routier afin de permettre aux agents tensioactifs de les décoller plus facilement. Le phénomène de défloculation rend plus difficile le mottage des cristaux et autres particules, ce qui permet l'élimination par pression d'eau des salissures.

ELASTOMERES ET PEINTURES : Il est neutre vis-à-vis des élastomères, matières plastiques et peintures. Il ne possède dans sa formulation aucun solvant ou oxydant modifiant les caractéristiques physico-chimiques de ces composés.

ANTICORROSION : Il ne possède pas dans sa formulation d'anticorrosion spécifiques pour métaux ferreux ou alliages légers. Néanmoins, après rinçage à l'eau, il s'élimine complètement et aucun phénomène de corrosion ne peut lui être imputable.

1 - CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES

Etat physique : Liquide.

Couleur : Ambré.

Odeur : Légère.

pH : env. 13

T. d'ébullition initiale [C] : Non applicable.

Densité : 1.11

Solubilité dans l'eau : Complète.

Point d'éclair [C] : Non applicable.

Persistance et dégradabilité : Les agents de surface contenus dans cette formulation répondent aux exigences du règlement européen 648/2004 relatives à la biodégradabilité.

Biodégradation : > 80

**SHAMPOOING POIDS LOURDS
"MAXI TRUCK"**

2 - MODE D'EMPLOI

LAVAGE AU NETTOYEUR HAUTE PRESSION OU PORTIQUE DE LAVAGE

Diluer dans l'eau **MAXI TRUCK** concentré de 1 à 5 % maximum suivant les salissures et remplir le bidon du nettoyeur ou, suivant le modèle de l'appareil, mettre pur et régler le débit de la pompe doseuse.

Pulvériser à haute pression sur carrosserie sèche et à l'abri du soleil en actionnant le jet de bas en haut pour éviter les coulures puis rincer.

Pour les portiques de lavage, régler la pompe doseuse en fonction du débit d'eau et du système basse ou haute pression.

Concentration de 2 à 5 % maximum suivant le modèle.

PRELAVAGE CARROSSERIE

Diluer dans l'eau **MAXI TRUCK** concentré de 1 à 5 % maximum suivant les salissures et l'importance du «film routier».

A l'aide d'un pulvérisateur, vaporiser sur la carrosserie sèche et à l'abri du soleil de bas en haut pour éviter toute coulure.

Laisser agir 1 minute puis laver normalement la carrosserie, rincer et laisser sécher.

3 - RECOMMANDATIONS

Ce shampoing est un produit concentré, il doit être impérativement employé aux doses prescrites.

Il ne peut en aucun cas être utilisé pur sous risque d'altérer les matériaux.

Les systèmes de lavage doivent être munis de joints en viton et des raccords et clapets en inox.

Ce produit est classé : CORROSIF.

Une mauvaise utilisation du produit ne peut en aucun cas engager la responsabilité de TECHNICO CHIMIE AUTO.

STOCKAGE : Ce produit doit être stocké dans un endroit ventilé à une température comprise entre -3°C à +40°C maxi.

Provoque de graves brûlures.

Irritant pour les yeux, les muqueuses et la peau.

Conserver hors de portée des enfants.

Eviter le contact avec la peau.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.