 www.neoclean.com	<b>FICHE TECHNIQUE</b>	<b>Gamme Professionnelle</b>
	<b>NETTOYANT INDUSTRIEL CONCENTRÉ "NC 10"</b>	Révision : 3 Date : 04/12/2009 Remplace : 08/12/2008

TECHNICO CHIMIE AUTO S.A.  
Z.A Les Marchais – 28480 LUIGNY  
Tél : (0) 237.29.50.50.  
Fax : (0) 237.29.55.00.

**NETTOYANT INDUSTRIEL CONCENTRE, DETACHANT, DEGRAISSANT**

NC 10 est un nettoyant industriel concentré surpuissant, pouvant être employé sur tous supports. Il est d'une efficacité remarquable et peut être utilisé dans tous les secteurs d'activité : Automobile, Bâtiment, Industrie, Yachting, Tourisme.

**1 - CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES**

**Etat physique** : Liquide.  
**Couleur** : Vert(e).  
**Odeur** : Menthe  
**pH** : environ 11  
**Point de fusion [°C]** : > 100  
**T° d'ébullition initiale [°C]** : env. 100  
**Densité** : 1.038  
**Solubilité dans l'eau** : Complète.  
**Point d'éclair [°C]** : Non applicable.  
**Temp. d'autoinflammation [°C]** : Non applicable.  
**Limites d'explosivité inférieures [%]** : Non applicable.  
**Composition**: 5% ou plus, mais moins de 15% de EDTA, moins de 5% d'agents de surfaces anionique et non ioniques.  
*Contient : Hydroxyde de sodium < 2%*

**Persistance et dégradabilité** : Les agents de surface contenus dans cette formulation répondent aux exigences du règlement européen 648/2004 relatives à la biodégradabilité.

**Biodégradation** : + / - 85

**2 – CONSEILS D'UTILISATION**

**AUTOMOBILE** :

La dilution sera déterminée par le degré d'encrassement, toutefois nous vous conseillons les bases suivantes :

- Insectes 10 %
- Moteur : 25 %
- Lavage carrosserie 10 %
- Haute pression : 10 %
- Injecteur extracteur : 10 %
- Auto laveuses : 5 %
- Tissus, moquettes, plastiques, cuirs : 10 %

**BATIMENT** :

Nettoyage des huisseries alu, bois, plastiques, peintures, murs extérieurs, moquettes, carrelages, etc...

La dilution sera de l'ordre de 10 %.

**YACHTING** :

Il vous sera très utile pour décroquer les coques, ponts, intérieurs de cabine, compartiment moteur, quelques soient les supports : stratifiés, plastiques, bois, métal, cuir, skaï, etc...

Dilution à partir de 10 %.

**INDUSTRIE** :

Nettoyage, dégraissage des machines outils, outillage de coupe, bâti de machine, établis.

Dilution entre 10 et 15 %.


**TOURISME** :

Campings-cars, caravanes, mobil homes, toiles de tente, mobiliers de plein air.

NC 10 permettra de tout nettoyer aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, le résultat est excellent dans la majorité des cas avec une dilution à 10 %

**3 - MATERIEL**

NC 10 peut-être utilisé dans les appareils haute pression, auto laveuses, injecteur extracteur, et bien entendu manuellement avec un pulvérisateur ou dans un seau avec une éponge.

 www.neoclean.com	<b>FICHE TECHNIQUE</b>	<b>Gamme Professionnelle</b>
	<b>NETTOYANT INDUSTRIEL CONCENTRÉ "NC 10"</b>	Révision : 3
		Date : 04/12/2009
		Remplace : 08/12/2008

Dilution entre 5 et 20 %.

#### 4 - RECOMMANDATIONS

**Conditions à éviter :** Gel.

R38 : Irritant pour la peau.

R41 : Risque de lésions oculaires graves.

*Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.*