

 www.neoclean.com	FICHE TECHNIQUE	Gamme Professionnelle
	PNEUS & PARE-CHOCS	Révision : Date : 26/10/2007 Remplace :

TECHNICO CHIMIE AUTO S.A.
Z.A Les Marchais – 28480 LUIGNY
Tél : (0) 237.29.50.50.
Fax : (0) 237.29.55.00.

Produit de rénovation pour les pare-chocs, les plastiques extérieurs non peints et les flancs des pneumatiques.
Utilisé pur il permet d'obtenir une brillance extrême.
Sans solvant.
Les surfaces traitées seront protégées contre les moisissures, la poussière et la pollution routière

1 - CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES

Forme : liquide
Couleur : Blanche
Odeur : agréable
Point de fusion : non déterminé
Point d'inflammation: non applicable
Auto-imflammation : Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
Danger d'explosion : Le produit n'est pas explosif.
Densité à 20°C: environ 1 g/cm³
Solubilité dans/miscibilité avec l'eau : soluble
Teneur en solvants organiques 0,0 %

2 - MODE D'EMPLOI

Nettoyer les surfaces sales au préalable.
Appliquer le produit pur et lustrer avec un chiffon doux ou une microfibre.

3 - RECOMMANDATIONS

Stocker dans un endroit sec, tempéré et ventilé, à l'abri du gel (entre 5°C et 35°C).
Conserver hors de portée des enfants.
Toujours faire un essai préalable sur une petite surface.
Employer le produit à l'abri du soleil et sur un support froid.
Conservation : 12 mois minimum à température ambiante.
Consulter la fiche hygiène et sécurité.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.