	<b>FICHE TECHNIQUE</b>	<b>Gamme Professionnelle</b>
		Révision : 1
	<b>LUSTREUR EPOXIUM au P.T.F.E.</b>	Date : 22/12/2006
		Remplace : 16/12/2005

TECHNICO CHIMIE AUTO S.A.  
8, rue Saint Lubin – 28480 CHASSANT  
Tél : (0) 237.29.50.50.  
Fax : (0) 237.29.55.00.

### TRAITEMENT CARROSSERIE

SECHAGE IMMEDIAT - TRES HAUT POUVOIR BRILLANT LONGUE DUREE  
ESSUYAGE FACILE ET RAPIDE, ACTION SUPER RENFORCEE  
FILM ANTI VIEILLISSEMENT – UTILISATION SUR TOUTES PEINTURES

Produit recommandé pour le traitement, la protection et la rénovation de toutes peintures même ternies.  
Il redonne un éclat et une brillance exceptionnelle et durable et laisse un film protecteur contre les intempéries et pollutions atmosphériques, ralentissant ainsi le vieillissement de la peinture et résistant aux U.V.  
Essuyage facile et rapide. Il n'est pas nécessaire de frotter fort, le lustreur s'élimine sous forme d'une poudre impalpable.

#### 1 - CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES

**Etat physique :** Pâte fluide

**Couleur :** Blanche

**Odeur :** Classique

**Point éclair :** Non déterminé

**Point d'inflammation :** non applicable

**Densité à 20.C :** 0.960

**pH à 20.C :** Neutre

**Solubilité dans l'eau :** Partiellement miscible.

**Composition :**

Emulsion d'enduits, de silicones non volatils, de polyuréthanes, d'agents polissants et de solvants non aromatiques dans l'eau.

#### 2 - MODE D'EMPLOI

##### Manuelle

- Il s'utilise pur à température ambiante.
- Appliquer le Traitement avec un chiffon doux, ou de la ouate, par mouvements circulaires
- Laisser sécher. Le temps de séchage est fonction de la température ambiante (séchage immédiat à 25°C pour une pellicule fine).
- Essuyer avec un chiffon doux. Il n'est pas nécessaire de frotter avec insistance, le traitement s'élimine facilement en provoquant une très légère poussière impalpable.

##### A la lustreuse


- Utiliser un disque en mousse ou une peau de mouton.
- Etaler le produit lustreuse éteinte.
- Démarrer et augmenter progressivement la vitesse de rotation afin d'éviter les ronds de ponçage.
- Travailler par passes croisées.

#### 3 - RECOMMANDATIONS

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un spécialiste

Ne pas rejeter le résidu à l'égout.

	<b>FICHE TECHNIQUE</b>	<b>Gamme Professionnelle</b>
		Révision : 1
	<b>LUSTREUR EPOXIUM au P.T.F.E.</b>	Date : 22/12/2006
		Remplace : 16/12/2005

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Utiliser sur une carrosserie propre et sèche, à l'abri du soleil à l'abri du gel.

Conservation : 12 mois minimum en récipients non ouverts.

*Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.*